



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 - моторна олива, розроблена для відповідності останнім специфікаціям API на оливи для дизелів, а також задовольняє гарантійні та експлуатаційні вимоги більшості виробників дизельних двигунів або перевищує їх.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 розроблена для важконавантаженого комерційного транспорту 2017 року випуску або більш нових моделей з дизелями великої потужності, а також повністю сумісна з двигунами, для яких рекомендована будь-яка сервісна категорія API класу C. Вона забезпечує більш надійний захист від зносу, підвищену стійкість до окиснення та зсуву в порівнянні з оливами будь-якої попередньої категорії API.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 може з повним успіхом використовуватися в дизельних двигунах з турбонагнітачем або без, що встановлені на вантажних автомобілях, позашляхової та сільськогосподарської техніки, легкових пасажирських автомобілях, легких комерційних вантажівках, для яких рекомендована моторна олива сервісної категорії API CK-4 або попередніх категорій API класу C.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 15W-40

API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4/SN

ACEA E9/E7

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a, TO-2

Cummins CES 20086, 20081, 20077

Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K214

Deutz DQC III-10 LA

MAN 3575

Ford WSS-M2C171-F1

Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus

MB 228.31

MTU MTL 5044 Type 2.1

Renault RLD-4, RLD-3

Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	3123
Клас в'язкості SAE	15W-40
В'язкість, cSt @100 °C	14,8
В'язкість, cSt @40 °C	111
Індекс в'язкості	139
CCS, cP @-20 °C	6200
Сульфатна зола, %	1,0
Цинк, %	0,110
Фосфор, %	0,100
Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g	10

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>