



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4 - це високоякісна моторна олива на синтетичній основі, що розроблена для відповідності або перевершення останніх специфікацій API на оливи для дизельних двигунів. Олива також відповідає гарантійним та експлуатаційним вимогам більшості провідних виробників дизельних двигунів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4 спеціально розроблена для змащення потужних важконавантажених дизельних двигунів 2017 року випуску або новіших, а також повністю сумісна з двигунами, для яких рекомендована будь-яка сервісна категорія API класу C. Вона забезпечує надійний захист, підвищену стабільність до окиснення та надзвичайну стабільність до зсуву в порівнянні з будь-якою попередньою категорією API. SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4 може з повним успіхом використовуватися за екстремальних умов експлуатації в будь-якому транспортному засобі або дизельному двигуні, для яких рекомендована олива класу API CK-4 або попередніх класів C та необхідна економія пального в порівнянні з в'язкістю SAE 15W-40. Польові дослідження показали, що за зміни в'язкості моторної оливи з SAE 15W-40 на SAE 10W-30 економія пального склала 1% або більше.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4 створена з використанням синтетичних та традиційних базових олив преміум-класу, новітньої технології присадок та модифікатора в'язкості зіркоподібної структури, що має виняткову стійкість до зсуву. Витримує всі суворі умови експлуатації на бездоріжжі, під час тривалих магістральних перевезень або місцевих перевезень на короткі відстані в режимі «старт-стоп».

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 10W-30

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/CF-4/CF

ACEA E9/E7

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a/TO-2

Cummins CES 20086/20081/20077/20076

Detroit Diesel 93K222/93K218

Deutz DQC III-10 LA

Ford WSS-M2C171-F1

Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N
Premium Plus/EO-M

MAN 3575

MB 228.31

MTU MTL 5044 Type 2.1

Renault RLD-4/RLD-3

Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3/VDS-2

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	3153
Клас в'язкості SAE	10W-30
В'язкість, cSt @100 °C	12,2
В'язкість, cSt @40 °C	83,3
Індекс в'язкості	142
CCS, cP @ -20°C	6400
Температура спалаху, °C	227
Температура застигання, °C	-45
Сульфатна зола, %	1,0
Кальцій, %	0,105
Цинк, %	0,127
Фосфор, %	0,115
Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g	10

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.