



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUNVIS 700

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNVIS 700 — це серія високоякісних та високоочищених гідравлічних олів з протизносними властивостями та унікальним пакетом миючих і диспергуючих присадок. Ця серія гідравлічних олів розроблена для задоволення вимог до гідравлічних систем високого тиску та призначена для використання в промислових і мобільних гідравлічних системах, де чистота компонентів є першорядною і де контроль відкладень є критичним.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оливи серії SUNOCO SUNVIS 700 характеризуються видатною ефективністю щодо запобігання іржі, окисненню, утворенню піни, аерації та багатьом іншим факторам, які виникають у складних системах.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічні оливи серії SUNOCO SUNVIS 700 призначені для використання в пластинчастих, ротаційних та шестеренних насосах, а також у циркуляційних системах та обладнанні. Ці гідравлічні оливи підходять для використання в системах, де присутня вода або є ризик забруднення і потрібен високий рівень дисперсності оливи. Оливи серії SUNOCO SUNVIS 700 особливо рекомендовані для використання в гідравлічних системах мобільного, промислового або морського обладнання, верстатів, підйомних домкратів, підйомників, лебідок, пневматичних інструментів, ліфтів та багатьох інших гідравлічних застосувань. Вони також можуть бути використані в системах, які піддаються високому рівню забруднення, наприклад, гідравлічні агрегати позашляхового обладнання та вантажівок. Унікальна система присадок оливи серії SUNOCO SUNVIS 700 допомагає підтримувати сервоклапани в чистоті для максимальної ефективності роботи, оскільки оливи емульгують воду, утримують її у зваженому стані та запобігають забрудненню системи.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 Частина 2, протизносні гідравлічні рідини, тип HLP, тип HLPD\*  
ISO 11158:1997, розділ H (гідравлічні рідини), тип HM  
Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S  
German Steel Industry SEB 181222  
Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2  
U.S. Steel 127

\*Через наявність миючих/диспергуючих властивостей, які відповідають вимогам HLPD, швидке відділення води (деемульгування) неможливе.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUNOCO SUNVIS	732	746	768	7150
КОД ПРОДУКТУ	4623	4523	4613	4563
Густина, kg/m <sup>3</sup>	860	865	867	869
В'язкість, cSt @40 °C	32	46	68	150
В'язкість, cSt @100 °C	6,1	7,6	9,8	16,6
Індекс в'язкості	141	132	126	118
Температура спалаху, °C	207	218	235	235
Температура застигання, °C	-45	-42	-36	-25
Кислотне число, mg KOH/g	0,42	0,42	0,42	0,42
Окиснювальна стабільність, h, не менше	5000	5000	5000	2500
Корозія міді	1A	1A	1A	1A
FZG тест, витримка ступеня навантаження	11	11	11	11
Піна	виконує	виконує	виконує	виконує
Тест на іржу	виконує	виконує	виконує	виконує

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>