



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO AC COMPRESSOR OIL

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO AC COMPRESSOR OIL - це високоефективна олива для повітряних компресорів, що спеціально розроблена для задоволення суворих вимог основних виробників компресорів. Вона виготовлена із високоякісних базових олив та ретельно підібраних присадок, що забезпечують надійний захист від окиснення, іржі та корозії, а також протидіють спінюванню та насиченню повітрям. Низька схильність до утворення вуглецю в поєднанні з високим ступенем задиру FZG робить оливу SUNOCO AC COMPRESSOR OIL придатною до використання як в поршневих, так і в ротаційних повітряних компресорах.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Олива SUNOCO AC COMPRESSOR OIL має відмінну термоокиснювальну стабільність, протидіє утворенню відкладень та нагару на клапанах і днищах поршнів, а також має потенціал до збільшених інтервалів заміни. Її низька зольності та мала схильність до нагароутворення забезпечує покращену роботу клапанів та знижує ймовірність виникнення пожеж або вибухів у системах нагнітання. Олива SUNOCO AC COMPRESSOR OIL забезпечує винятковий захист від зносу та іржі, що призводить до зниження витрат на технічне обслуговування та збільшення терміну служби обладнання. Деемульгуючі властивості оливи допомагають зменшити винос оливи та корозію, забезпечити ефективне змащення, зменшити утворення шламу та збільшити термін служби коагуляторів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO AC COMPRESSOR OIL призначена для використання в поршневих повітряних компресорах, що працюють з високою температурою нагнітання до 220 °С, та використовуються в стаціонарних і мобільних установках, ротаційних гвинтових і пластинчастих компресорах, осьових і відцентрових компресорах, а також може використовуватися в циркуляційних системах змащення з підшипниками ковзання та кочення, а також з легконавантаженими зубчастими передачами. Рекомендується для використання в компресорах Atlas Copco, Dresser Rand, Bauer, Tanabe, Sulzer Burckhardt, Sauer & Sohn, Compair та багатьох інших.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51506 VDL

NF-ISO 6743-3:2003, DAA Normal Duty

Atlas Copco

Dresser Rand

Bauer

Tanabe

Sulzer Burckhardt

Sauer & Sohn

Compair

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	4743
ISO VG	100
В'язкість @40 °C, cSt	99,8
Температура спалаху, °C	228
Температура застигання, °C	-12
Тест на іржу	проходить
Тест на емульсію 30 min, @82 °C	<15
FZG тест, ступінь	>12

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.