



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1 Gen 3 SP/GF-6A

#### ОПИС ПРОДУКТУ

Серія моторних олив SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1™ Gen 3 SP/GF-6A - це новітня технологія для покращеного захисту бензинових двигунів автомобілів GM. Ці синтетичні моторні оливи преміум-класу класифіковані API як «Ресурсозберігаючі», спеціально розроблені для запобігання явища LSPI (передчасне запалювання на низькій швидкості), яке може спричинити передчасний знос деталей або поломку в двигунах GDI (з прямим впорскуванням пального) та двигунах з турбонагнітачем. Їхні запатентовані формули, що містять високоефективні синтетичні базові оливи та вдосконалені пакети присадок, спеціально розроблені для автомобілів з бензиновими двигунами, що оснащені турбонагнітачем та безпосереднім впорскуванням бензину, і працюють в умовах низької швидкості та високого навантаження. Моторні оливи SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1™ Gen 3 SP/GF-6A ліцензовані та схвалені General Motors. Ці мастильні матеріали призначені для роботи в екстремальних умовах, мають відмінні властивості за низьких температур, стійкі до термічного руйнування та перевершують експлуатаційні вимоги ліцензійних категорій API SP та ILSAC GF-6A. Рекомендовані відповідно до специфікацій Ford Motor Company LSPI - Ford WSS-M2C962-A1 та Ford WSS-M2C961-A1.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторні оливи SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1™ Gen 3 SP/GF-6A довше забезпечують відмінний захист двигуна ніж стандартні продукти SP і GF-6A. Ці оливи мають виняткову стійкість до зсуву, надзвичайно низьку летючість, що сприяє зменшенню вигорання оливи за високих температур, та надійні антиокиснювальні та м'яючі властивості. Удосконалена система присадок в моторних оливах SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1™ Gen 3 SP/GF-6A забезпечує: неперевершений захист від утворення осаду та лаку; високу стійкість до утворення піни, корозії та термічного руйнування; покращення загальної міцності плівки оливи для кращого захисту від зносу; нижчий коефіцієнт тертя для покращення економії пального.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Моторні оливи SUNOCO ULTRA SYNTHETIC dexos1™ Gen 3 SP/GF-6A рекомендовані для всіх типів високоефективних бензинових двигунів сучасних легкових автомобілів, позашляховиків, легких фургонів та вантажівок, що обладнані турбонагнітачем, супер нагнітачем, системою багатоклапанного або безпосереднього впорскування пального. Ці оливи мають сертифікацію ILSAC GF-6A, що повністю сумісна з ILSAC GF-5 та більш ранніми специфікаціями ILSAC. Підходять для всіх автомобілів виробництва GM та Ford, а також для автомобілів інших марок з урахуванням необхідного класу в'язкості по SAE.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

### SAE 0W-20

API SP/SN PLUS  
ILSAC GF-6A/GF-5

GM dexos1™ GEN 2/GEN 3  
Ford WSS-M2C947-B1  
Ford WSS-M2C962-A1  
CHRYSLER MS-6395

- Автомобілі, для яких рекомендована олива SAE 0W-20
- Автомобілі GM, для яких раніше було рекомендовано оливу dexos1™ SAE 5W-20

### SAE 5W-30

API SP/SN PLUS  
ILSAC GF-6A/GF-5

GM dexos1™ GEN 2/GEN 3  
Ford WSS-M2C946-B1  
Ford WSS-M2C961-A1  
CHRYSLER MS-6395

- Автомобілі, для яких рекомендована олива SAE 5W-30

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	5793	5933
dexos1™ Gen 3 Номер ліцензії	D330BDDDB111	D330ADDB111
Клас в'язкості SAE	0W-20	5W-30
В'язкість, cSt @100 °C	8,2	10,9
В'язкість, cSt @40 °C	44,0	61,3
CCS, cP @ °C	5500 (-35)	5000 (-30)
Індекс в'язкості	163	171
HTHS, cP @150°C	2,6	3,2
Температура застигання, °C	-40	-40
Температура спалаху COC, °C	225	230

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>