



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO DURATRANS 40W

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO DURATRANS 40W — це високоякісна, повністю синтетична олива класу в'язкості SAE 40, що призначена для важких умов експлуатації механічних трансмісій. Розроблена для забезпечення підвищення ефективності використання пального та збільшених інтервалів заміни в трансмісіях важконавантажених комерційних транспортних засобів, для яких рекомендована трансмісійна олива без протизадирних присадок. Вона розроблена для забезпечення стабільності у важких умовах експлуатації та забезпечує виняткову чистоту, надзвичайну стійкість до окиснення та відмінні характеристики за низьких температур.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Повністю синтетична трансмісійна олива SUNOCO DURATRANS 40W забезпечує збільшені інтервали заміни, всесезонні характеристики та збільшення терміну служби коробки передач у порівнянні зі звичайними оливами. Її надзвичайна термічна стабільність та виняткові властивості забезпечують здатність сприймати екстремально-високі навантаження та виявляти високу стійкість до зсуву. Повністю синтетична трансмісійна олива SUNOCO DURATRANS 40W має відмінні низькотемпературні властивості та захищає від корозії, окиснення, утворення осаду та лаку, а також сумісна з усіма типами автомобільних ущільнень та прокладок.

ЗАСТОСУВАННЯ

Повністю синтетична трансмісійна олива SUNOCO DURATRANS 40W рекомендується для цілорічного змащення механічних коробок перемикачів передач легкового або важконавантаженого шосейного та позашляхового обладнання, що працює за різних умов. Також можливе застосування у коробках передач, де рекомендовано захист від API GL-1 до API GL-4.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

API GL-4/MT-1

SAE J2360

ArvinMeritor O-81

Detroit Diesel DT12

Eaton PS-386

Mack TO-A Plus, mDrive

MAN 341 SL

Navistar TMS-6816

Meritor ZF Freedomline

MIL-PRF2105E

Volvo STD 97305, iShift

ZF TE-ML 02L

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6353
Клас в'язкості SAE	40
В'язкість, cSt @40 °C	95,1
В'язкість, cSt @100 °C	14,8
Індекс в'язкості	163
Температура спалаху, °C	238
Температура застигання, °C	-42
Піноутворення, послідовність I, II, III	виконує
Густина, kg/m ³	850

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.