



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS – це серія моторних оливо, що розроблена відповідно до найвищих стандартів для сучасних атмосферних двигунів та двигунів з турбонагнітачем. Моторні оливи серії SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS призначені для застосування в найновіших високоефективних європейських бензинових та дизельних двигунах, підтримують необхідні інтервали заміни та сприяють покращенню економії пального, та одночасно забезпечують надійний захист від окиснення та відмінну плинність за низьких температур.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторні оливи серії SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS забезпечують видатний захист компонентів двигуна від зносу, запобігають утворенню осаду та лаку, а також захищають від іржі та корозії підшипників. До складу моторних оливо серії SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS входять синтетичні базові оливи та передовий пакет присадок, що забезпечує надзвичайні термічні властивості оливи за більш високих температур та відмінну плинність оливи за низьких температур, а також для надійного захисту двигуна під час холодного пуску. Завдяки своєму складу оливи даної серії мають низьку летючість, що дозволяє знизити витрати оливи під час експлуатації автомобіля.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Моторні оливи серії SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS – це мастильні матеріали з повнозольним пакетом присадок та унікальною формулою, що призначена для змащення бензинових та дизельних двигунів. Високий рівень лужності цих оливо забезпечує тривалий та ефективний захист від впливу кислотних сполук, що утворюються в процесі згоряння, і дозволяє досягти високого рівня чистоти двигуна, зменшення утворення відкладень та відмінного змащення двигуна за важких умов експлуатації автомобіля. Завдяки збереженню загального лужного числа та контролю збільшення в'язкості ці оливи мають запас експлуатаційних властивостей для збільшених інтервалів заміни.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

##### SAE 0W-40

ACEA A3/B4

BMW-LL-01

MB 229.3/229.5

MB 226.5

Porsche A40

PSA B71 2296

RENAULT RN 0700/0710

VW 502.00/505.00

##### SAE 5W-30

API SL

ACEA A3/B4

BMW-LL-01

MB 229.3/229.5

MB 226.5

Renault RN 0700/0710

VW 502.00/505.00

##### SAE 5W-40

API SN/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.3/229.5

MB 226.5

BMW-LL-01

PSA B71 2290

Porsche A40

Renault RN 0700/0710

VW 502.00/505.00

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6553	6523	6533
Клас в'язкості SAE	0W-40	5W-30	5W-40
В'язкість, cSt @100 °C	13,3	11,6	13,2
В'язкість CCS, cP @ -30°C	6000	5800	6000
Фосфор, %	0,09	0,09	0,095
Цинк, %	0,100	0,100	0,106
Сульфатна зола, %	1,0	1,1	1,0
HTHS cP @150°C	3,7	3,6	3,6
NOACK, %	10,3	9,8	10,0
Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g	12,4	12,4	12,3

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.