



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO FULL SYNTHETIC TO-4MU TRANSFLUID

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO FULL SYNTHETIC TO-4MU TRANSFLUID - це високоякісна, багатофункціональна, повністю синтетична гідротрансмійна олива, що відповідає або перевищує вимоги специфікацій Caterpillar TO-4 та Vickers 35VQ25. Ця олива призначена для використання в трансмісіях із перемиканням передач під навантаженням (power-shift), головних передачах, гідростатичних трансмісіях, гідротрансформаторах та гідравлічних системах Caterpillar або аналогічної техніки, в тих випадках коли важливі всесезонні властивості оливи та її ефективність.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO FULL SYNTHETIC TO-4MU TRANSFLUID виготовлена на 100% із синтетичних базових олив, що забезпечує максимальний захист, тривалий термін служби та усуває необхідність у сезонній зміні оливи. Вона має запас експлуатаційних властивостей для збільшеного інтервалу заміни та є єдиною оливою для позашляхової важконавантаженої техніки для обслуговування якої використовується олива для перемикання передач під навантаженням. SUNOCO FULL SYNTHETIC TO-4MU TRANSFLUID забезпечує надійний захист шестерень та насосів від зносу, плавне перемикання передач та стабільні гідравлічні характеристики. За правильного використання цієї рідини та за допомогою програми лабораторного контролю можливо досягти інтервал заміни більше 5000+ мотогодин у гідравлічних системах та 2500+ мотогодин у коробках передач з перемиканням під навантаженням.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO FULL SYNTHETIC TO-4MU TRANSFLUID розроблено для застосування у важконавантаженої позашляховій техніці, яка потребує для обслуговування трансмісії, гідравлічних систем або гідротрансформаторів оливи для перемикання передач під навантаженням.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

API GL-4

Allison C-4, 439

CAT TO-2, TO-4, TO-4M

Dana Powershift*

Eaton Fuller*

Euclid*

Komatsu KES 07.868.1

Denison HF-1, HF-2

Vickers I286S, M2950S

Treac/TTC*

* Де вказана олива TO-4

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6983
В'язкість, cSt @40 °C	112,1
В'язкість, cSt @100 °C	14,7
Індекс в'язкості	130
Температура спалаху, °C	245
Температура застигання, °C	-45
Тест на піну	виконує
Цинк, %	0,110
Кальцій, %	0,256
Фосфор, %	0,092

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.