



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SPINDLE OIL

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SPINDLE OILS - це високоякісні парафінові оливи, що призначені для змащення високошвидкісних елементів машин. Ці оливи мають видатні властивості захисту від іржі та окиснення та є ідеальними мастильними матеріалами для шпинделів багатьох верстатів, особливо шліфувальних. Оливи SUNOCO SPINDLE OILS містять запатентовану суміш безцинкових присадок та деемульгаторів, для захисту кольорових металів та сталей деталей, а також для забезпечення тривалого терміну служби обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оливи SUNOCO SPINDLE OILS виготовлені з високоякісних базових оливок, що забезпечують відмінне змащення, стійкість до окиснення та корозії і тривалий термін служби. Їх відмінні властивості забезпечують високу ефективність, збільшені інтервали технічного обслуговування та більш тривалий термін служби підшипників шпинделів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи SUNOCO SPINDLE OILS можуть використовуватися для змащення масляним туманом, змащення під тиском та зануренням підшипників ковзання або роликів підшипників, а також пов'язаних з ними муфт. Вони спеціально розроблені для застосування, що не потребує протизносних або протизадирних присадок через підвищений ризик корозії.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51502

ISO 6743/4

ISO 6473/2

Cincinnati Lamb P-45, P-62, P-65

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	8593	8393	8363	4293
Назва	Spindle Oil #3	Spindle Oil #10	Spindle Oil #15	Spindle Oil #22
В'язкість, cSt @40 °C	3,5	10	14,7	22
В'язкість, cSt @100 °C	1,3	2,3	3,2	4,1
Температура спалаху, °C	135	146	168	190
Температура застигання, °C	-33	-30	-20	-10
Окиснювальна стабільність	проходить	проходить	проходить	проходить
Тест на іржу	проходить	проходить	проходить	проходить

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

