



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO RADIATOR COOLANT G12

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO RADIATOR COOLANT G12 – це антифриз нового покоління. Виготовлений на основі моноетиленгліколю преміум класу та 100% органічних присадок вищої якості (G12). Забезпечує відмінний захист у контурі охолодження двигуна за температури до -36 °C. Антифриз готовий до застосування та може бути забарвлений у червоний або зелений колір.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Антифриз SUNOCO RADIATOR COOLANT G12 захищає від іржі, корозії, забруднення системи охолодження шламом, утворення накипу, кавітації, замерзання та кипіння теплоносія. Не містить амінів, фосфатів, нітритів та силікатів. Повністю сумісний з конструкційними матеріалами системи охолодження, у тому числі виготовлених з алюмінію, міді, припою, латуні, чавуну та сталі.

ЗАСТОСУВАННЯ

Антифриз SUNOCO RADIATOR COOLANT G12 готовий до застосування та призначений для використання в більшості систем охолодження сучасних автомобілів, вантажівок та спеціальної техніки. Виконує вимоги VW 774 D (G12).

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

ASTM D 3306, ASTM D 4656

SAE J1034

UNE: 26-361-88/1

BS 6580

NFR 15-601

MAN 324

MB 325.3

PSA B71 5110

Renault Type D

VW TL 774 D (G12)



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	червоний/зелений
Густина за 20 °C, kg/m ³	1070
pH	8
Температура кипіння за тиску 240 kPa °C, не нижче	155
Резервна лужність, ml, не менше	4
Температура початку кристалізації, °C, не вище	-32
Захист, °C, не вище	-36
Корозійний вплив на метали, mg/cm, не більше:	
Припій	0,1
Мідь	0,1
Латунь	0,1
Сталь	0,1
Алюміній	0,1
Чавун	0,1

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Увага!

Антифриз містить етиленгліколь та є дуже небезпечною отрутою за випадкового потрапляння усередину організму (проковтування). Під час використання слід виконувати усі заходи безпеки наведені у Паспорті Безпеки Матеріалу (MSDS). MSDS продукту доступний на сайті або надається за запитом.

Відпрацьовані рідини не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або смітєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою рідиною може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до MSDS.

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні експлуатаційні матеріали та специфікації для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>