



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO PERMANENT ANTIFREEZE 100%

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO PERMANENT ANTIFREEZE 100% - це концентрат антифризу, що розроблено на повністю органічній основі останнього покоління, до складу якого входять високоефективні та високоякісні присадки, які забезпечують відмінний захист системи охолодження. Цей антифриз має тривалий термін служби, хороші антикорозійні властивості, що запобігають утворенню відкладень, а також збільшує теплопередачу. Він виготовлений на основі моноетиленгліколю та антикорозійних й антипінних присадок, антиоксидантів, альгіцидів та бактерицидів. Крім того, цей антифриз не містить амінів, фосфатів, нітритів і силікатів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Не випаровується під час використання.
- Придатний для використання протягом усього року.
- Не викликає корозії алюмінію та його сплавів, а також металів, які зазвичай використовуються в системах охолодження двигунів.
- Запобігає піноутворенню у системах охолодження не забруднених продуктами згоряння.
- Захищає від закипання і, як наслідок, від підвищення тиску в замкнених контурах.
- Малотоксичний продукт, захищає навколишнє середовище.
- Відмінно захищає від кавітації завдяки високій температурі кипіння.

ЗАСТОСУВАННЯ

Антифриз SUNOCO PERMANENT ANTIFREEZE 100% придатний для використання в якості попередньо розведеного холодоагенту/антифризу в усіх типах систем охолодження, які потребують рідини з високими експлуатаційними характеристиками та якістю. Цей антифриз слід розбавляти перед застосуванням до необхідної концентрації, що рекомендована виробником двигуна. Для оптимізації властивостей і уникнення проблем концентрат слід розбавляти в дистильованій воді у співвідношенні 1:1. Використання без розведення рекомендується тільки в дуже важких умовах і за температури навколишнього середовища нижче -35 °C або там, де це прямо передбачено виробником обладнання.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

BMW N-600-69-0

Fiat 555.23

Ford SSM-97B-9101A

GM 1899-M

MB DBL-7700

Peugeot FH-06

Renault 41.01.001

VW TL 774 D (G12)*

* 50% розчин перевищує вимоги стандарту G12 (VW TL 774 D)

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	зелений/жовтий/рожевий
Густина за 20 °С, kg/m ³	1114
pH	8,7
Температура початку кристалізації, °С	-70
Корозійний вплив на метали, mg/cm, не більше:	
Припій	0,1
Мідь	0,1
Латунь	0,1
Сталь	0,1
Алюміній	0,1
Чавун	0,1

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

		SUNOCO PERMANENT ANTIFREEZE 100%						
		КІЛЬКІСТЬ АНТИФРИЗУ (Л), ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАСТУПНИХ ПРОПОРЦІЙ (°С)						
		1 л	2 л	3 л	4 л	6 л	8 л	10 л
ЄМНІСТЬ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ, Л	4	-12°	-36°					
	5	-9°	-24°	-52°				
	6	-7°	-18°	-36°				
	7	-6°	-14°	-26°	-49°			
	8	-5,5°	-12°	-22°	-36°			
	9	-5°	-10°	-18°	-29°			
	10		-9°	-16°	-24°	-52°		
	11		-8°	-14°	-21°	-43°		
	12		-7°	-12°	-18°	-36°		
	13		-5,5°	-11°	-16°	-32°	-53°	
	14		-5°	-10°	-14°	-26°	-47°	
	15			-9°	-13°	-24°	-41°	
	16			-8,5°	-12°	-22°	-36°	
	17			-8°	-11°	-20°	-33°	-50°
	18			-7°	-10°	-18	-29°	-44°
	19			-6°	-9°	-17°	-27°	-41°

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

УВАГА!

Антифриз містить етиленгліколь та є дуже небезпечною отрутою за випадкового потрапляння усередину організму (проковтування). Під час використання слід виконувати усі заходи безпеки наведені у Паспорті Безпеки Матеріалу (MSDS). MSDS продукту доступний на сайті або надається за запитом.

Відпрацьовані рідини не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою рідиною може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до MSDS.

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні експлуатаційні матеріали та специфікації для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

