



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNAMATIC ATF S 168

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNAMATIC ATF S 168 – це повністю синтетична рідина для високотехнологічних автоматичних трансмісій та додаткового управління. Спеціально розроблена для відповідності до змащувальних вимог автоматичних коробок передач останнього покоління.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF S 168 запобігає корозії та утворенню шламу. Сумісна з усіма можливими матеріалами ущільнень, які використовуються в автоматичних коробках передач. Забезпечує швидке і надійне змащування за будь-яких температур. Відмінні протизношувальні властивості сприяють продовженню терміну служби трансмісії та зменшують знос підшипників, втулок та зубчастих коліс. Її високий індекс в'язкості забезпечує ідеальне змащення як за високих, так і за низьких температур. Завдяки використанню стабільних фрикційних присадок забезпечується плавне перемикання передач. Рідина має збільшені інтервали заміни.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF S 168 призначена для використання в усіх автоматичних трансмісіях, для яких рекомендовані рідини Dexron® III, Dexron® II, Mercon®, Mercon® V. Підходить для змащування автоматичних коробок передач останнього покоління азіяських автомобілів, коробок передач Aisin-Warner європейських і північноамериканських автомобілів. Придатна для автоматичних трансмісій легкового транспорту та важкої техніки. Може бути використана в гідравлічних системах, де необхідні рідини з класом в'язкості ISO 32/46.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Aisin-Warner JWS-3309/JWS-3314/JWS-3317	GM Dexron® III G/H/II D/E/TASA
Allison TES 295/TES 389/C3/C4	Peugeot ZF LifeGuardFluid 5/LT71141
BMW 7045E/LA2634 (5HP-30)/LT71141/ETL-8072B/83229407765	Saab JWS 3309
Chrysler Mopar AS68RC/ATF+3/4/MS-9602/MS-7176	Renault Nissan Matic D/J/K
Caterpillar TO-2	Subaru ATF-HP
Fiat LT71141	Suzuki 3314/3317
Ford FNR5/Mercon®/Mercon® V	Toyota Type T/T-II/T-III/T-IV
Honda ATF Z1	VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) G-055025/G-052162-A1/G-052990/N402
Hyundai SP-II/SP-III	Voith 55.6335/55.6336 XX
Kia SP-II/SP-III/Red-1	Volvo 4-6 Speed/97340/97341
Jaguar Jatco 3100 PL085	ZF TE-ML 02F/04D/05DL/04D/09/11A/B (LT-71141)/14B/16L/17C/20B

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



Man 339 Type L-1/V-2/Z-2/Z-11
Mazda ATF D-III/M-3
Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III/ATF J2
Nissan Matic Fluid D/J/K/S/N402

ZF LifeGuardFluid-5; ZF:5HP-30 (LA-2634)
MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10 (5-Speed NAG-1)/11
(LT-71141)
Jaso 1A

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNAMATIC ATF S 168
Колір	візуально	червоний
Клас в'язкості SAE	SAE J306	75W-80
Клас в'язкості ISO	ISO 3448	32/46
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	860
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	7,6
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	39
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>175
В'язкість, cP @-40 °C	ASTM D-2983	14000
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	170
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-45

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>