



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 6

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 6 – це високоефективна повністю синтетична рідина для автоматичних коробок передач. Спеціально розроблена для використання в 6-ступінчастих автоматичних трансмісіях ZF легкових автомобілів і забезпечення безперебійної їх роботи.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 6 дуже стійка до окиснювання, корозії та зсуву. Її високий індекс в'язкості забезпечує ідеальне змащення як за високих, так і за низьких температур. Має виключну окиснювальну та термічну стабільність, забезпечує збільшені інтервали заміни. Дуже низька температура застигання дозволяє використання за значних низьких температур навколишнього середовища. Сумісна з матеріалами ущільнень, які зазвичай використовуються в автоматичних коробках передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 6 спеціально розроблена для 6-ступінчастих автоматичних коробок передач. Підходить до використання там, де передбачена специфікація M1375.4. Також придатна для трансмісії, які вимагають будь-яких специфікацій, яким відповідає цей продукт.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

GM Dexron® VI
Ford Mercon® LV
Hyundai SP-IV
MB 236.12
Nissan Matic Fluid S
Toyota WS
VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) G 055 005
Shell M 1375.4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNAMATIC ATF ZF 6
Колір	візуально	янтарний/жовтий
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	844
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	6
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	28
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>150
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>200
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-45

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

