



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W-90

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W-90 – це повністю синтетична олива вищого класу для високоефективних механічних трансмісій. Сформульована на повністю синтетичній основі та новітніх технологій у сфері присадок.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Олива SUNOCO GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W-90 має виключні низькотемпературні властивості та забезпечує легкий початок руху за низьких температур. Сприяє зменшенню утворення відкладень та утримує шестерні абсолютно чистими. Формує дуже стабільну змащувальну плівку та виключно захищає від зносу навіть за надважких умов роботи. Запобігає утворенню іржі та корозії. Виключно стійка до термічної деградації.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W-90 спеціально розроблена для автомобільних трансмісій та синхронізованих коробок передач. Використовується там де потрібна олива класу API GL-4. Ефективна для змащення редукторів, що піддаються високим крутним моментам або високим швидкостям обертання. Особливо рекомендована для легкових автомобілів, комерційних транспортних засобів та високонавантаженого позашляхового транспорту.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 75W-90
API GL-4
DAF
Iveco
MB 235.11
Renault
ZF TE ML 08

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	GEAR GL-4 MEGAFLOW 75W-90
Клас в'язкості SAE	SAE J306	75W-90
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	13,5 - 18
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	84
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	160
В'язкість, cP @-40 °C	ASTM D-2983	150000
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	180
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-38

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>