



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO GEAR GL-5 LS PLUS

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO GEAR GL-5 LS PLUS – це трансмісійна олива для сильнонавантажених редукторів та синхронізованих та не синхронізованих коробок передач. Олива сформульована на основі спеціально відібраних мінеральних базових олив та додатково містить підвищену кількість LS (Limited Slip) присадок у порівнянні з традиційними мастильними матеріалами LS типу.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Трансмісійна олива SUNOCO GEAR GL-5 LS PLUS має відмінні низькотемпературні властивості та гарантує легкий початок руху за низьких температур. Зберігає дуже стабільну і міцну мастильну плівку, а також добре захищає від іржі та окиснення. Має цільову властивість обмеженого ковзання. Зменшує шум та вібрації в точках, що змащуються, завдяки добавці модифікатора тертя. Забезпечує вищі експлуатаційні властивості порівняно зі звичайними трансмісійними мастильними матеріалами з інтервалами заміни від 500 до 1500 годин роботи.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO GEAR GL-5 LS PLUS призначена для змащування важконавантажених зубчастих передач, які потребують спеціального захисту від зносу. Використовується для змащування шестерень, що піддаються екстремальним навантаженням і високим температурам. Олива спеціально розроблена для змащування самоблокованих диференціалів з обмеженим ковзанням. Осі, центральні приводи мостів і диференціальні групи з гіпоїдним приводом будуть надійно змащені та захищені за використання цієї оливи. Рекомендована для використання в передніх мостах тракторів і трансмісії зернозбиральних комбайнів.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 80W-90

API GL-5 LS

MIL-2105D

ZF TE ML 05C/12C/16E/21C (Limited Slip)

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	GEAR GL-5 LS PLUS
Клас в'язкості SAE	SAE J306	80W-90
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	16,4
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>100
В'язкість, cP @-26 °C	ASTM D-2983	<150000
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-30

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.



**ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні**  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>