



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO 4T GP COMPETITION 5W-40

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO 4T GP COMPETITION 5W-40 – це високоефективна повністю синтетична моторна олива, виготовлена на основі синтетичних ефірів та поліальфаолефінів (PAO) та посилена присадками, що розроблені за новітніми технологіями. Забезпечує ідеальне змащення 4-тактних двигунів за надмірних навантажень в умовах, які безперервно змінюються під час гонок.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO 4T GP COMPETITION 5W-40 зменшує тертя між рухомими частинами та забезпечує відмінне змащення як за дуже низьких, так і за дуже високих температур. Дуже ефективні мийні та диспергуювальні присадки забезпечують збереження двигуна чистим і без відкладень. Ефективно знижує витрату оливи навіть за високих навантажень чи обертах двигуна. Продовжує термін служби двигуна та каталізатора вихлопних газів, а також відповідає найжорсткішим вимогам OEM.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO 4T GP COMPETITION 5W-40 призначена для всіх 4-тактних двигунів мотоциклів та квадроциклів. Рекомендується для гоночних двигунів або тих, що піддаються важкому або інтенсивному використанню.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 5W-40

JASO MA2

API SN

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	4T GP COMPETITION 5W-40
Колір	візуально	блакитний
Клас SAE	SAE J300	5W-40
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	89
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	14
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>160
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-50
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	6,2

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

