



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO 4T GP POWER 15W-50

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO 4T GP POWER 15W-50 – це високоякісна синтетична моторна олива для 4-тактних двигунів мотоциклів, що посилена присадками розробленими за новітніми технологіями. Використовується в 4-тактних двигунах мотоциклів як у змінних умовах, так і під час надзвичайно високих швидкостей та/або навантажень.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO 4T GP POWER 15W-50 виключно захищає від зносу та корозії завдяки ідеально стійкій плівці оливи, що забезпечує високу працездатність і продовжений термін служби. Дуже ефективні диспергувальні присадки запобігають утворенню відкладень на деталях двигуна. Ідеально змащує за будь-яких температурних умов. Повністю сумісна з каталізаторами відпрацьованих газів та безпечна для них.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO 4T GP POWER 15W-50 спеціально рекомендована для 4-тактних двигунів мотоциклів. Ідеально підходить для змащення двигунів з інтегрованим зчепленням і спільним картером.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 15W-50

JASO MA2

API SN

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	4T GP POWER 15W-50
Клас SAE	SAE J300	15W-50
Густина @15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1298	870
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	139
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	18
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	150
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>230
Температура застигання, °C	ASTM D-5950	-30
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	6,2
Сульфатна зольність, % wt.	ASTM D-874	0,8

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

