



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO MULTI DUTY CALCIUM GREASE

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO MULTI DUTY CALCIUM GREASE – це серія високоефективних багатоцільових кальцієвих мастил. Мастила сформульовані на високоочищеній базовій оливі та безводному кальцієвому загуснику.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Багатофункціональні мастила.
- Липкі та клейкі.
- Хороша механічна стійкість.
- Відмінна водостійкість.
- Відмінна прокачуваність для використання з пістолетом.
- Робоча температура від -20 до +100 °С.

ЗАСТОСУВАННЯ

Надійні багатоцільові мастила SUNOCO MULTI DUTY CALCIUM GREASE призначені для змащення механізмів під помірними навантаженнями, зокрема плоских опорних підшипників, водяних насосів. Застосовуються для захисту шасі та іншої техніки такої, як комерційні та сільськогосподарські транспортні засоби, важке обладнання. Мастила використовують в підшипниках коліс і насосах, що працюють за помірних температур. Придатні для ущільнення підшипників, які піддаються впливу вологи та/або зовнішнього забруднення. Мастила також використовуються для змащення та антикорозійного захисту конструкційних підкосів, балок, металевих опор.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

| Клас консистенції NLGI | 1 | 2 | 3 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| DIN 51502 | M1G-20 K1G-20 | M2G-20 K2G-20 | M3G-20 K3G-20 |
| ISO 6743/9 | L-XBBEA-1 | L-XBBEA-2 | L-XBBEA-3 |

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Клас консистенції NLGI | DIN 51818 | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|-------------|----------------------|------|------|
| Загусник | - | кальцієвий безводний | | |
| Колір | візуально | світло-коричневий | | |
| В'язкість базової оливи | ISO 3448 | 100 | 100 | 150 |
| Температура крапання, °С | ASTM D-2265 | >140 | >140 | >140 |
| Стійкість до води @90 °С, 3h | DIN 51807 | 0 | 0 | 0 |

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або смітєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

