



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO KRATOS ALTRAX B

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO KRATOS ALTRAX B – це високоефективна олива типу UTTO на основі високоочищених мінеральних базових олів для сільськогосподарської техніки та тракторів. Спеціально розроблена для вирішення проблем шуму гальм в тракторах та будівельних машинах.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Олива SUNOCO KRATOS ALTRAX B відрізняється високою термічною та хімічною стабільністю, має відмінні протизносні, антикорозійні та антиокиснювальні властивості. Зменшує шум гальм мокрого типу (занурених в оливу) та продовжує термін служби обладнання. Забезпечує видатну чистоту деталей трансмісії, запобігає утворенню відкладень та лаків всередині гідравлічних контурів. Характеризується низьким піноутворенням і забезпечує належну роботу в гідравлічних системах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO KRATOS ALTRAX B рекомендована для сервісного застосування в гідравлічних системах, кінцевих редукторах та трансмісіях, задніх трансмісіях тракторів та комунальної техніки, гідротрансформаторах. Використовується в механічних та гідростатичних системах або системах гідропідсилювача керма тракторів, сільськогосподарського обладнання, загальної та громадської будівельної техніки або гальмах, занурених в оливу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 80W
API GL-4
DIN 51524 HLP
Agco Powerfluid 821XL
Allison C-3/C-4
Case MS 1210
Case New Holland CNH MAT 3509/3505/3525/3540
Caterpillar TO-2
Fendt/Renault
Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D
John Deere JDM/J20C/J20D
Kubota-UDT Fluid
Massey Ferguson M1145/M1143/M1141/M1135
New Holland FNHA-2-C-201.00
Valtra G2-08
VCE WB 101
ZF TE-ML 03E/05F/06E/F/K/17E/21F

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	KRATOS ALTRAX B
Клас в'язкості SAE	SAE J306	80W
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	873
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	9,4-12
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	68
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	146
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	200
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-30
Корозія на мідній пластинці	ASTM D-130	1b
Тест на 4-кульковій машині тертя: - діаметр плями зносу, mm	ASTM D-2266	<0,4
Тест на зношування мокрих гальм	JDQ 96	проходить
Тест на окиснення сталі	ASTM D-665A	проходить

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>