



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO ENERGY CLASSIC

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO ENERGY CLASSIC – це серія високоефективних всесезонних моторних оливо для класичних автомобілів. Ці мінеральні оливи спеціально розроблені для класичних та вінтажних транспортних засобів, де двигун і допуски забороняють використання сучасних мастильних матеріалів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторні оливи SUNOCO ENERGY CLASSIC відрізняються високим умістом цинку. Забезпечують покращену циркуляцію за умов холодного пуску та підтримують хороший робочий тиск у системі змащення. Є малодисперсними оливами, що допомагає твердим забрудненням безпечно потрапляти до картеру двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи SUNOCO ENERGY CLASSIC спеціально призначені для класичних автомобілів 60-х, 70-х та 80-х років. Використовують для вінтажних мотоциклів та авто, комерційної техніки та тракторів, конструктивний дизайн двигунів яких не дозволяє використовувати сучасні оливи з високим рівнем вмісту присадок. Придатні для автомобілів та малих комерційних транспортних засобів упродовж цілого року. Ідеальні для використання в класичних атмосферних бензинових автомобілях.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-50

API SC/CE*

Оливи з високим умістом цинку.

*застарілі специфікації за API

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ENERGY CLASSIC		
		10W-30	10W-40	20W-50
Клас в'язкості SAE	SAE J300	10W-30	10W-40	20W-50
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	865	870	877
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	70	91	170
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	10,9	14,4	19,1
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	140	140	140
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>220	>220	>220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-30	<-30	<-30
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	9,2	9,2	9,2

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

