



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO DYNAMIC 5W-30

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO DYNAMIC 5W-30 – це повністю синтетична, малов'язка та енергоощадна моторна олива з унікальними властивостями, що призначена для бензинових, LPG та дизельних двигунів легкових автомобілів, позашляховиків та малих вантажівок нового покоління.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO SYNTURO DYNAMIC 5W-30 забезпечує мінімальні витрати пального та найкращий контроль викидів. Запобігає утворенню «чорного шламу» в бензинових двигунах. Синтетичні компоненти, що входять до складу оливи, надають їй надзвичайно високу термостабільність та гарантують легкий холодний пуск двигуна навіть за -30 °C. Олива забезпечує винятковий захист компонентів двигуна від зносу, що сприяє зниженню витрат на технічне обслуговування. Миттєво та надійно змащує деталі двигуна як за високих, так і за низьких робочих температур у всьому діапазоні швидкостей.

ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SYNTURO DYNAMIC 5W-30 спеціально розроблена для бензинових двигунів Ford. Рекомендується для найсучасніших бензинових, LPG та дизельних двигунів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 5W-30

ACEA A5/B5

API SN/SM/SL/CF

BMW Long Life-01

Ford WSS-M2C-913D

GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

MB 229.3/229.5/226.5

PSA B71-2296

Renault RN0700/0710

VW 502 00/505 00



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SYNTURO DYNAMIC 5W-30
Клас в'язкості SAE	SAE J300	5W-30
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	850
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	12
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	72
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>165
В'язкість CCS, cP @-30 °C	ASTM D-5293	<6600
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	210
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-45
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	9,5

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>