



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO XENON 5W-40

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO XENON 5W-40 – це повністю синтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів, що оснащені DPF або SCR. Вона спеціально розроблена для тривалого захисту та збереження ефективності систем зниження викидів в двигунах сучасних автомобілів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO SYNTURO XENON 5W-40 має низький рівень золи, фосфору та сірки, що сприяє продовженню терміну служби систем контролю викидів автомобіля та зберігає їх ефективність. Завдяки синтетичним базовим компонентам ця олива має низьку летючість, що сприяє її меншій витраті. Хороша плинність оливи за низьких температур робить легким холодний запуск двигуна, а також захищає від зносу, окиснення, утворення лаку та корозії. Розроблена з використанням новітніх хімічних добавок і передових компонентів, завдяки цьому двигуни залишаються надзвичайно чистими всередині, що подовжує термін їх служби. Олива містить спеціальні модифікатори тертя, які сприяють економії пального та високій ефективності, одночасно забезпечуючи нижчий рівень CO₂. Найвищий рівень експлуатаційних властивостей моторної оливи SUNOCO SYNTURO XENON 5W-40 гарантує стабільну та оптимальну роботу двигуна навіть за продовжених інтервалів сервісного обслуговування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO SYNTURO XENON 5W-40 призначена для всіх типів сучасних дизельних та бензинових високоефективних двигунів найсучасніших легкових автомобілів, позашляховиків і малих вантажівок. Особливо ефективна для двигунів із системою доочищення відпрацьованих газів таких, як SCR, EGR та бензиновий каталітичний нейтралізатор (CAT), та особливо тих, які мають дизельні сажові фільтри (DPF/FAP). Також використовується в двигунах Euro IV, Euro V та двигунах попередніх конструкцій.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 5W-40

ACEA C3

API SN/SM/CF

BMW Long Life-04

Ford WSS-M2C-917A

MB 229.31/229.51

Porsche A40

Renault RN0700/0710

VW 501 01/502 00/505 00/505 01

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SYNTURO XENON 5W-40
Клас в'язкості SAE	SAE J300	5W-40
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	860
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	14
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	85
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>160
В'язкість CCS, cP @-30 °C	ASTM D-5293	<6600
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-37
HTHS @150 °C, mPa·s	ASTM D-4683	>3,5
Сульфатна зола, %	ASTM D-874	≤0,8
Випарність за методом NOACK, %	ASTM D-5800	≤12
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	>6

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.