



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO XENON 5W-30

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SYNTURO XENON 5W-30 – це повністю синтетична моторна олива з енергоощадними властивостями для бензинових та дизельних двигунів, що оснащені DPF/SCR. Вона спеціально розроблена для тривалого захисту та збереження ефективності систем зниження викидів двигуна в сучасних автомобілях.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO SYNTURO XENON 5W-30 має низький рівень золи, малий вміст фосфору та сірки, що продовжує термін служби системи зниження викидів автомобіля, зберігаючи її ефективність. Завдяки синтетичним базовим компонентам є оливою з низькою летючістю, що призводить до її меншої витрати. Хороша плинність оливи за низьких температур робить легким холодний запуск двигуна. Захищає від зносу, окиснення, утворення лаку та корозії. Розроблена з використанням новітніх хімічних добавок та передових компонентів, завдяки цьому двигуни залишаються надзвичайно чистими всередині, що сприяє продовженню терміну їх служби. Олива містить спеціальні модифікатори тертя, які сприяють економії пального та високій ефективності з одночасним нижчим рівнем CO₂. Найвищий рівень експлуатаційних властивостей гарантує стабільну та оптимальну роботу двигуна навіть під час продовжених інтервалів сервісного обслуговування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO SYNTURO XENON 5W-30 призначена для всіх типів дизельних і бензинових високоефективних двигунів найсучасніших легкових автомобілів, позашляховиків і малих вантажівок. Особливо ефективна для двигунів із такими системами доочищення відпрацьованих газів, як: SCR, EGR, бензиновими каталітичними нейтралізаторами (CAT) та особливо тих, які мають дизельні сажові фільтри (DPF/FAP). Крім того може бути використана в двигунах Euro IV, Euro V та двигунах попередніх конструкцій.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 5W-30

ACEA C3

API SN/SM/CF

Renault RN0700

MB 229.31/229.51/229.52

VW 501 01/502 00/505 00/505 01

BMW Long Life-04

GM dexos2™*

підходить для двигунів, яким потрібна специфікація ACEA C2

*зареєстрована торгова марка General Motors, використана для інформаційних цілей

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SYNTURO XENON 5W-30
Клас в'язкості SAE	SAE J300	5W-30
Густина @15°C, kg/m ³	ASTM D-1298	860
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	12
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	74
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	>160
В'язкість CCS, cP @-30 °C	ASTM D-5293	<6600
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-37
HTHS @150 °C, mPa·s	ASTM D-4683	>3,5
Сульфатна зола, %	ASTM D-874	≤0,6
Випарність за методом NOACK, %	ASTM D-5800	≤13
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	>6

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.