ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO TITANIUM MARATHON 10W-40

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO TITANIUM MARATHON 10W-40 – це високоякісна моторна олива, що містить синтетичні базові компоненти. Підходить практично для всіх типів, з турбіною або атмосферних, бензинових чи дизельних двигунів легкових автомобілів, легких вантажівок та мікроавтобусів, що працюють у важких умовах, у тому числі з великим пробігом або наробітком.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO TITANIUM MARATHON 10W-40 за властивостями перевершує звичайні мінеральні оливи та має відмінні низькотемпературні властивості. Захищає від зносу, окиснення, утворення лаку та корозії. Олива розроблена з використанням сучасних мийно-диспергувальних присадок завдяки чому двигуни залишаються надзвичайно чистими всередині.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO TITANIUM MARATHON 10W-40 призначена для всіх типів бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбіною або без. Підходить для автомобілів та невеликих комерційних транспортних засобів, які працюють у важких умовах та в будь яку пору року.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 10W-40
ACEA A3/B4/E2
API SL/SJ/CG-4/CF

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	TITANIUM MARATHON 10W-40
Клас в’язкості SAE	SAE J300	10W-40
Густина @15°C, kg/m^3	ASTM D-1298	870
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	95
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	14,1
Індекс в’язкості	ASTM D-2270	150
В'язкість CCS, cP @-25 °C	ASTM D-5293	<7000
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>200
Температура застигання, °C	ASTM D-97	<-30
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D-2896	>8,0
Випарність за методом NOACK, %	CEC L-040-93	≤13

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.