



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO PROLINE RACING OILS

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO PROLINE RACING OILS – це серія повністю синтетичних, високоефективних моторних оливо, які створені для максимальної потужності та ефективності. Ці гоночні оливи були ретельно розроблені для кращого захисту ключових компонентів двигуна в найсуворіших умовах. В оливах серії SUNOCO PROLINE RACING OILS використовують новітні технології, щоб забезпечити найвищий рівень захисту двигуна для перемоги.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

За виробництва моторних оливо серії SUNOCO PROLINE RACING OILS використано власний підхід до захисту від зносу та зменшення тертя. Ретельно підібрана кількість ZDDP (діалкілдитіофосфатів цинку) поєднується з основними протизносними речовинами, спеціалізованою хімією, модифікаторами тертя та полімерами для забезпечення виняткового захисту двигуна і генерації максимальної потужності. Оливи SUNOCO PROLINE RACING OILS створені для того, щоб надійно протистояти стресу, тиску, перегріву та навантаженням під час гонок, одночасно створюючи високий рівень потужності для неперевершеного захисту та ефективності.

ЗАСТОСУВАННЯ

Моторні оливи серії SUNOCO PROLINE RACING OILS розроблені лише для використання поза дорогами. Вони не призначені для використання в автомобілях, обладнаних каталітичними нейтралізаторами, оскільки високий вміст присадок може спричинити їх швидку деградацію. Високоефективні моторні оливи SUNOCO PROLINE RACING OILS створені для важких умов на змаганнях і для високонавантаженого застосування. SUNOCO PROLINE 0W-20 — це олива для GDI, двигунів дрифт-карів, картингів та інших сучасних малогабаритних силових установок або транспортних засобів Ford з моторами «з ящика». SUNOCO PROLINE 10W-30, 5W-50 і 20W-50 — це оливи для спринтерських, модифікованих вантажівок, трофі-траків, класичних та ралійних автомобілів, хот-родів, останніх моделей двигунів для шосе і бездоріжжя, а також більшості інших гоночних або високонавантажених застосувань.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 0W-20

SAE 10W-30

SAE 5W-50

SAE 20W-50

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	PLR0W20	PLR10W30	PLR5W50	PLR20W50
Клас в'язкості SAE	0W-20	10W-30	5W-50	20W-50
В'язкість, cSt @100 °C	10,5	12	17,4	19,9
В'язкість, cSt @40 °C	57,5	79,2	115,8	156,3
Індекс в'язкості	163	149	166	150
Кальцій, ppm	620	620	620	620
Цинк, ppm	480	480	480	480
Фосфор, ppm	450	450	450	450
Сірка, ppm	2500	2500	2500	2500
Молібден, ppm	250	250	250	250

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.