



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX – це серія багатоцільових медичних білих олив, сформульованих на парафіновій мінеральній основі з високим ступенем чистоти. Оливи прозорі, безбарвні, не мають запаху та смаку.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Нетоксичні. Відповідають вимогам NSF H-1 і 3H;
- Мають відмінну змащувальну здатність;
- Проявляють добрі антикорозійні та антиоксидантні властивості;
- Повністю прозорі і безбарвні;
- Міцно зчіплюються зі поверхнею змащення.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підходить для використання в харчовій, текстильній, фармацевтичній та косметичній промисловості.
- Має багаторазове застосування як мастило.
- Харчовий відокремлювач.
- Теплоносії для закритих систем і робочих температур до 250°C.
- Пластифікатор у виробництві пластмас і гуми, для виготовлення контейнерів для косметики, фармацевтичній та харчовій промисловості.
- Протипінна речовина.
- Підходить як базова олива в рецептурах інших мастильних матеріалів і мастил.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

NSF H-1 & 3H

Європейська фармакопея, 6-е видання

FDA [21 CFR 172.878, 178.3620 (a)]

Фармакопея США, USP XXIII

Британська фармакопея 2009 року видання



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUNOCO SUNFOOD WO ATOX					
Клас в'язкості ISO	-	32	46	68	100
Зовнішній вигляд	візуально	прозорі, безбарвні			
Колір	ASTM D-156	+30	+30	+30	+30
Густина, kg/m ³ @15°C	ASTM D-1298	843	843	851	866
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	12-18	18-26	28-36	64-72
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	5,3	6,6	8,6	12,40
Показник заломлення	ASTM D-1218	1,46	1,47	1,47	1,48
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	190	190	195	>210
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-12	-12	-12	-12

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>