



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNIZOL 4 SA

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNIZOL 4 SA - це парафінова холодильна олива для аміачних (NH_3) промислових холодильних систем. Розроблена на основі високоочищених парафінових базових олив і посилена присадками останнього покоління для досягнення видатних експлуатаційних характеристик. Гарантує надійний захист і тривалий термін служби обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Має дуже високу термічну та окисну стабільність.
- Дуже добре змішується з охолоджуючим середовищем у низькотемпературній частині компресора.
- Має низький вміст воску і високу діелектричну міцність.
- Довговічна.
- Зменшує витрати на технічне обслуговування та простої.
- Має низьку розчинність з аміаком (R717).
- Сумісна з широко використовуваними матеріалами ущільнювачів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива SUNOCO SUNIZOL 4 SA спеціально призначена для промислових холодильних систем, що працюють з аміаком, зокрема, холодильних камер заводів харчової промисловості, фармацевтичних компаній, рибальських човнів тощо.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51503 KAA

ГАЗИ/ХОЛОДОАГЕНТИ

Олива SUNOCO SUNIZOL 4 SA підходить для використання з такими холодоагентами:

Аміак (R717)

Пропан (R290)



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNIZOL 4 SA
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	890
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	57
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	6,9
Індекс в'язкості	ASTM D-2270	68
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	220
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-39

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.