



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNVIS FHI 46E

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNVIS FHI 46E — це високоефективна вогнестійка гідравлічна рідина, яка призначена для систем передачі потужності, що працюють в умовах значних перепадів температур. Цей продукт розроблений на основі синтетичних складних ефірів і спеціально підібраних присадок, щоб мати можливість працювати в широкому діапазоні температур з відмінною стабільністю.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність і стійкість до окиснення;
- Тривалий термін служби;
- Високий індекс в'язкості, в'язкість дуже мало змінюється залежно від температури;
- Екологічність;
- Стійкість до утворення піни;
- Відмінні протизносні та змащувальні властивості;
- Біологічно розкладається (СЕС-L-33-A-93), виготовлена на основі екологічно чистої сировини.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ліфти та механізми для транспортування ламінованих матеріалів у гарячому стані. Машини для лиття під тиском. Машини для гарячої екструзії. Машини для лиття пластмас під тиском. Механізми гідравлічні для електричних печей. Навантажувачі для печей. Машини для формувальних ливарних цехів. Преси агломераційні. Стани гарячої та холодної прокатки.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

ISO VG 46

ISO 6743-4 HFDU

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЕНЬ

Можна використовувати ті, що традиційно застосовуються для звичайних гідравлічних рідин, наприклад: неопрен, Вупа-N, вітон, силікон, бутил, тефлон.



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	SUNOCO SUNVIS FHI 46E
Клас в'язкості ISO	46
Густина, kg/m ³ @15 °C	920
В'язкість, cSt @40 °C	41-49
В'язкість, cSt @100 °C	8-11
Індекс в'язкості	180
Температура спалаху, °C	300
Температура застигання, °C	-30
Кислотний показник, mgKOH/g	<1,2
Використання	чисте

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>